



# FASCETTE NYLON

**Materiali e dimensioni**

**Materiale:** Nylon 6.6 UL 94V-2,  
temperatura per l'installazione da  
-40 °C a + 85 °C.

**Certificazione:** UL file E 118226  
- MIL - S - 231 90E



NYLON Naturale <i>Natural</i>	NYLON Nero <i>Black</i>	Lunghezza <i>Length</i> mm	Larghezza <i>Width</i> mm	Diametro max <i>Max diameter</i> mm	Confezione <i>Packaging</i> pz./ pcs
RB 080/2	RN 080/2	80	2,5	15	100
RB 102/2	RN 102/2	102		19	
RB 140/2	RN 140/2	140		34	
RB 160/2	RN 160/2	160		40	
RB 202/2	RN 202/2	202	50		
RB 140/3	RN 140/3	140	3,6	34	
RB 202/3	RN 202/3	202		50	
RB 302/3	RN 302/3	302	4,8	77	
RB 120/4	RN 120/4	120		25	
RB 160/4	RN 160/4	160		40	
RB 186/4	RN 186/4	186		46	
RB 200/4	RN 200/4	200		50	
RB 250/4	RN 250/4	250		60	
RB 286/4	RN 286/4	286		75	
RB 360/4	RN 360/4	360		97	
RB 368/4	RN 368/4	368	100		
RB 428/4	RN 428/4	428	115		
RB 202/7	RN 202/7	202	7,6	48	
RB 292/7	RN 292/7	292		75	
RB 360/7	RN 360/7	360		97	
RB 368/7	RN 368/7	368		100	
RB 450/7	RN 450/7	450	9,0	125	
RB 525/9	RN 525/9	525		150	
RB 702/9	RN 702/9	702		185	
RB 780/9	RN 780/9	780	225		
RB 798/9	RN 798/9	798	230		